

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE PARKETVLOER!

U heeft gekozen voor een parket- of houten vloer, die met een PALLMANN olie is behandeld.

Door te kiezen voor een afwerking met olie van uw parket of houten vloer, behoudt u de uitstraling van natuurlijk hout en kiest u voor een prachtige, authentieke vloer. Om die reden is onderhoud van uw geoliede houten vloer noodzakelijk. Uw vloer blijft langer mooi en u verlengt de levensduur. De mate en frequentie van onderhoud dient te worden afgestemd op de vervuilingsgraad van de vloer.

DE EERSTE DAGEN NA DE PLAATSING

Voor een lange levensduur van uw parketvloer, is het van belang dat u de volgende instructies in acht neemt:

Belasten en belopen

Geoliede houten vloeren mogen pas na volledige droging van het oppervlak worden belopen en belast:

- Magic Oil 2K: na 12 uur
- Magic Oil 2K Color: na 24 uur
- Magic Oil Easy 1K: na 24 uur

Hoe meer de pas geoliede vloer de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur van uw parketvloer.

Reiniging

Het geoliede oppervlak mag pas vochtig gereinigd worden:

- Magic Oil 2K: na 12 uur
- Magic Oil 2K Color: na 24 uur
- Magic Oil Easy 1K: na 4-7 dagen

Afdekken van de vloer

Nieuw geoliede parketvloeren mogen niet eerder worden afgedekt met synthetische- en textiele vloerbedekking, stucloper of folie:

- Magic Oil 2K: na 12 uur
- Magic Oil 2K Color: na 24 uur
- Magic Oil Easy 1K: na 4-7 dagen

Bescherming

Bij het plaatsen van meubels is het belangrijk dat deze worden voorzien van de juiste bescherming voor contact met het oppervlak.

Zwenkwielen en -glijders moeten voldoen aan DIN EN 12529 (kunststof of vilt). Een beschermmat is nodig bij metalen meubels en voorwerpen. Let er tevens op, dat weekmakerhoudende materialen - zoals rubber - niet direct contact maken met de vloer en breng geen plakband of tape aan op het oppervlak.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

Een gezond woonklimaat bevordert het welzijn van de mens, alsook het waardebehoud van uw houten vloer. Hout is een hygroscopische stof, dat zich aanpast aan de luchtvochtigheid door uit de lucht vochtigheid op te nemen of af te geven.

Door veranderingen in de luchtvochtigheid krimpt het hout of zet het uit, waardoor er kieren in de vloer kunnen ontstaan. Daarom is een kamertemperatuur van 18 °C tot 20 °C aanbevolen en een relatieve luchtvochtigheid van 50 – 60 %. Een hygrometer is bij het meten en controleren van het binnenklimaat een goed hulpmiddel. Er wordt geen garantie verleend voor het uitgevoerde werk.

Deze onderhoudsinstructie is geldig voor alle houten vloeren overeenkomstig DIN 18356 „Parkettarbeiten” en DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten”, die met de PALLMANN producten MAGIC OIL 2K, MAGIC OIL 2K ERGO, MAGIC OIL 2K SPA en MAGIC OIL EASY 1K geolied zijn en met de daarvoor geschikte onderhoudsproducten behandeld zijn.

BESCHERM UW PARKETVLOER



OLIE



PALLMANN

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group

Uzin Utz Nederland bv

Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen

Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen

Telefoon +31 53 5737373

E-mail pallmann.nl@uzin-utz.com

Internet www.pallmann.nl



PALLMANN

01.2020/mns/BZ



Een lange levensduur van uw geoliede houten vloer

1. REGELMATIGE REINIGING / SCHOONMAAK

ONDERHOUDSREINIGING MET PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN is een neutrale allesreiniger voor vloeren, die u kunt gebruiken voor de regelmatige reiniging/schoonmaak van de vloer. Ook voor de eerste reiniging van de vloer, kunt u PALLMANN CLEAN gebruiken. Dit mag op zijn vroegst 12 uur* na het aanbrengen van de olie.



1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Ca. 50 – 100 ml PALLMANN CLEAN met 5 liter water verdunnen.
4. Met een mop of (microvezel)dweil aanbrengen.



De frequentie van het onderhoud dient te worden afgestemd op de vervuilingsgraad van de vloer.

* zie kopje "reiniging" op omslag

2. REGELMATIG ONDERHOUD

REGELMATIG ONDERHOUD MET PALLMANN MAGIC OIL CARE

Het is belangrijk uw geoliede vloer regelmatig te onderhouden. Dat is iets anders dan reinigen. PALLMANN MAGIC OIL CARE is een onderhoudsmiddel voor het basis- en periodieke onderhoud, dat door een vuilafstotende laag zorgt voor bescherming van de geoliede vloer, en daarmee de levensduur verlengt.



1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Ca. 250 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE met 5 liter water verdunnen.*
4. Met een mop of (microvezel)dweil gelijkmatig in de richting van de structuur van het hout aanbrengen en laten drogen.
5. Na ca. 60 minuten kan het oppervlak belast worden.

* Bij sterke vergrauwing/vervuiling van de vloer kan de concentratie worden verhoogd tot een verhouding van 1:1. Let op! Dit is niet voor iedere vloer geschikt. Raadpleeg bij twijfel uw parketteur of PALLMANN-specialist.



Matige vervuiling	ca. elke 2 maanden
Gemiddelde vervuiling	ca. elke maand
Sterke vervuiling	ca. elke 8 – 12 dagen

3. GRONDIGE REINIGING DOOR VAKMAN

Bij sterke vervuiling kan een grondige reiniging uitgevoerd worden met PALLMANN CLEAN. Dit dient door een vakman te worden gedaan. Het oppervlak moet vervolgens worden na-geolied.



De frequentie van de grondige reiniging is afhankelijk van het gebruik en de optiek van de parketvloer. Het na-oliën met de overeenkomstige PALLMANN olie kan pas gebeuren, nadat een grondige reiniging met PALLMANN CLEAN uitgevoerd is. Indien nodig procedure herhalen.

Matig gebruik	ca. 1 x per jaar
Normaal woonbereik	ca. 1 – 2 x per jaar
Frequent gebruikte vloeren in project sfeer	ca. elke 1 – 3 maanden

LET OP!
Raadpleeg te allen tijde het actuele productblad op www.pallmann.nl voor de juiste onderhoudsinstructies.